



Гидробур-сервис

Группа НьюТек Сервисез

ЯСЫ БУРОВЫЕ

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ**

Ясы гидравлические двустороннего действия предназначены для работы в составе бурильной колонны в течение всего процесса бурения скважин с целью обеспечения безаварийной работы

Применение:

- В скважинах со стандартной (до +120°C) и высокой температурой (до +160°C)
- Вертикальное бурение
- Наклонно-направленное бурение
- Горизонтальное бурение
- Аварийные работы
- Капитальный и текущий ремонт скважин

Сайт: www.gidrobur-s.ru

www.nt-serv.com

Тел.: +7 (342) 259 39 17

E-mail: mail@gb.s.nt-serv.com



Технические характеристики:

	HJDA-105	HJDA-120	HJDA-165 (HJDA-170)	HJDA-203	HJDA-240
Общая габаритная длина в закрытом состоянии, мм, не более	6500	8500	8500	9700	10 000
Наружный максимальный диаметр, мм	110	124	165 (175)	206	240
Внутренний диаметр промывочного отверстия, мм	50	56,3	70	70	76
Максимальный крутящий момент, передаваемые через детали яса, кгс*м	1500	2000	4000	6100	7500
Диапазон усилий срабатывания механической защелки, кгс	20000... 30000	20000... 35000	35000... 55000	45000... 70000	45000... 70000
Максимально допустимая растягивающая нагрузка, передаваемая на детали яса, во время работы гидравлической задержки, кгс	30 000	35 000	80 000	110 000	140 000
Максимально допустимая растягивающая нагрузка, передаваемая на детали яса, кгс	100 000	125 000	330 000	343 200	441 300
Рабочий ход штока, мм	220	200	230	230	230
Полный хода штока, мм	450	600	600	680	680
Диапазон времени гидравлической задержки, сек.	20...30	40...150	40...180	40...180	40...180
Присоединительные резьбы к бурильным трубам ГОСТ Р 50864-96	3-86	3-102	3-133	3-152	3-177
Направление присоединительных резьб	Правое	Правое	Правое	Правое	Правое
Максимальная забойная температура, °С	120	120	120	150	150
Максимальная забойная температура для горячих скважин, °С	200	200	200	200	200

